

## ARRIMAGES EN 25 ET 35 MM



### TENDEUR ET CROCHET POUR SANGLE DE 25 MM

T2501	T2535	C25002 Doigts rapprochés
-------	-------	-----------------------------

Finition standard zinguée, acier inoxydable sur demande.  
Ces systèmes répondent à la norme EN 12195-2.

**NB** : pour les coloris disponibles, voir page précédente.



### TENDEUR ET CROCHET POUR SANGLE DE 35 MM


T3502	T35012 Doigts rapprochés	C35000 Doigts écartés
-------	-----------------------------	--------------------------

Finition standard zinguée, acier inoxydable sur demande

### CEINTURE AVEC TENDEUR À CLIQUET

Réf.	Longueur m	Largeur mm	L.C. daN
B25080.0500	5	25	800
B35200.0500	5	35	2 000

Sur demande : coloris sangle, autres longueurs



Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
B35202.0350-30	Doigts Rapp.	3,50	35	1 000
B35202.0500-30	Doigts Rapp.	5	35	1 000
B35202.0700-30	Doigts Rapp.	7	35	1 000
B35201.0350-30	Doigts écartés	3,50	35	1 000
B35201.0500-30	Doigts écartés	5	35	1 000
B35201.0700-30	Doigts écartés	7	35	1 000

Sur demande : coloris sangle, autres longueurs

### CEINTURE AVEC BOUCLE À CAME

Réf.	Longueur m	Largeur mm	L.C. daN
B25020.0500	5	25	250
B35070.0500	5	35	700

Sur demande : coloris sangle, autres longueurs



### CONDITIONNEMENT SOUS BLISTER

#### CEINTURE À CAME 25 MM

- sangle en fibre polyester
- longueur : 3,50 m

Réf. CORDI401 – 1 partie



#### CEINTURE À CLIQUET 25 MM

- sangle en fibre polyester
- longueur : 4,50 m

Réf. CORDI402 – 1 partie



### ARRIMAGE 2 PARTIES

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
B25082.0350-30	Doigts Rapp.	3,50	25	400
B25082.0500-30	Doigts Rapp.	5	25	400
B25082.0650-30	Doigts Rapp.	6,50	25	400



### ARRIMAGE FASTER

- sangle 25 mm 100% polyester
- ULTRA RAPIDE : enroulement automatique de la sangle grâce au bouton rouge de rembobinage
- coloris : noir

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
B25FASN0180	S plastifié	1,80	25	400



## ARRIMAGES EXTÉRIEURS POIDS LOURDS 50 MM

Les arrimages Poids Lourds ont une largeur standard de 50 mm. Les systèmes peuvent avoir une LC ou TMU en amarrage plat de 2 000 ou 2 500 daN. Cette dernière dépend de la sangle et des accessoires utilisés.



### TENDEUR ET CROCHET POUR SANGLE DE 50 MM

T5005 Tendeur cliquet double sécurité	C50000 Doigts écartés	C50015 Crochet 1 doigt	C50001 Doigts rapprochés
--	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

Finition standard zinguée, acier inoxydable sur demande.

Ces systèmes répondent à la norme EN 12195-2.

**NB :** pour les coloris disponibles, voir page précédente.



### CEINTURE AVEC TENDEUR À CLIQUET

Réf.	Longueur m	Largeur mm	L.C. daN
E50600.0600	6	50	4 000
E50600.0800	8	50	4 000
E50700.0800	8	50	5 000

**Sur demande :** coloris sangle, autres longueurs

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
E50602.0900-30	Doigts Rapp.	9	50	2 000
E50602.1200-30	Doigts Rapp.	12	50	2 000
E50702.0900-30	Doigts Rapp.	9	50	2 500
E50702.1200-30	Doigts Rapp.	12	50	2 500

### ARRIMAGE 2 PARTIES

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
E50601.0900-30	Doigts écartés	9	50	2 000
E50601.1200-30	Doigts écartés	12	50	2 000
E50701.0900-30	Doigts écartés	9	50	2 500
E50701.1200-30	Doigts écartés	12	50	2 500



Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
E50615.0900-30	Croc. 1 doigt	9	50	2 000

**Sur demande :** coloris sangle, autres longueurs



#### Sur demande :

- possibilité de vendre séparément les parties fixes et parties mobiles
- choix d'autres accessoires : tendeurs courts, crochets à linguet, pions d'ancrage, mousquetons...
- coloris de la sangle suivant disponibilité : bleu, vert, rouge, orange, jaune, noir
- marquage NOIR possible sur la sangle pour une identification personnalisée : nous consulter.

### ARRIMAGE 50 MM TENDEUR INVERSÉ

- plus de serrage pour un même effort
- sangle 50 mm RR 7T5
- SHF 50 daN / STF 500 daN
- coloris bleu

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
E51701B0900-50	Doigts écartés	9	50	2 500
E51702B0900-50	Doigts rapprochés	9	50	2 500



### ARRIMAGE 75 MM SUPER LOURDS

- coloris jaune

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
E75101J0900-50	Doigts écartés	9	75	3 500
E75102J0900-50	Doigts rapprochés	9	75	3 500



DOIGTS ÉCARTÉS



DOIGTS RAPPROCHÉS

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
E75201J0900-50	Doigts écartés	9	75	5 000
E75202J0900-50	Doigts rapprochés	9	75	5 000

### ARRIMAGE 50 MM PORTE-ENGINS

- longueur à la demande
- composition standard :
  - partie courte : tendeur + anneau plat avec fourreau de protection sur la sangle
  - partie longue : crochet type C50015
  - sur demande : possibilité de choisir ses terminaisons




C500026



C500027

### ARRIMAGE PORTE-VOITURE 35 ET 50 MM

Réf.	Crochets	Protection	Longueur m	Largeur mm	LC daN
PV35302B0250	3 pivotants	3 patins	2,5	35	1 000
PV50302B0250	3 pivotants	3 patins	2,5	50	1 500
PV50312B0250/750	3 pivotants	Fourreau 750 mm	2,5	50	1 500



### ARRIMAGE VÉHICULES LÉGERS 25 ET 35 MM

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
B25085R0180-10	"S" plastifié	1,8	25	200
B35222R0360-10SM	Doigts rapprochés	3,6	35	1 000



CROCHET «S» - C25015



C35012

### ACCESSOIRES DE DÉPANNAGE

#### CROCHET J REMORQUE

Montage sur chaîne et sangle possible

Réf. J REM FORGE 2T4 - 15" - plat forgé



#### CALE DE ROUE

Réf. PV CALE CENTRE



## ARRIMAGES INTÉRIEURS POIDS LOURDS 50 MM



### TENDEURS ET CROCHETS POUR SANGLE DE 50 MM

Coloris rouge ou bleu

T5002	C50011 Attache monobloc	T4501	C50012 Doigts rapprochés
-------	----------------------------	-------	-----------------------------

Finition standard zinguée.

Ces systèmes répondent à la norme EN 12195-2.

Les arrimages intérieurs permettent le maintien des charges dans des véhicules fourgons ou frigorifiques.

### ARRIMAGE 2 PARTIES - TENDEUR LEVIER LONG

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
I45111.0350-120	Monobloc	3,5	50	1 000
I45111.0450-120	Monobloc	4,5	50	1 000
I45111.0500-120	Monobloc	5	50	1 000



Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
I45112.0350-120	Doigts rapp.	3,5	50	1 000

Sur demande : autres longueurs

### ARRIMAGE 2 PARTIES - TENDEUR À CLIQUET

Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
I50211.0350-120	Monobloc	3,5	50	1 000
I50211.0450-120	Monobloc	4,5	50	1 000
I50211.0500-120	Monobloc	5	50	1 000



Réf.	Crochets	Longueur m	Largeur mm	LC daN
I50212.0350-120	Doigts rapp.	3,5	50	1 000
I50212.0450-120	Doigts rapp.	4,5	50	1 000
I50212.0500-120	Doigts rapp.	5	50	1 000

Sur demande : autres longueurs

### RAIL D'ARRIMAGE UNIVERSEL

- acier zingué
- pour monobloc, doigts rapprochés et pion d'ancrage



Réf.	Epaisseur mm	Entraxes mm	Largeur mm	Longueur m
R1065-2.3WHITE	2,5	51	129	3

### RAIL D'ARRIMAGE ENCOCHE CARRÉE

- acier zingué
- pour doigts rapprochés



Réf.	Epaisseur mm	Entraxes mm	Largeur mm	Longueur m
R1370	2,5	41	82	3

### PION D'ANCRAGE SIMPLE

Se fixe sur le rail universel



Réf.	Désignation
D8379-1	Pion simple avec anneau ALU Ø de l'anneau 5 x 29 mm

### COUPELLE D'ANCRAGE



Réf.	Désignation
D32202	Coupelle zinguée pion + anneau
D32300	Coupelle zinguée avec anneau rabattable